

Primaire spécial sol

1. Descriptif

Primaire incolore et sans solvant intérieur – extérieur, spécialement élaboré pour préparer, durcir et stabiliser la porosité des fonds minéraux et absorbant, avant l'application de la *Colle Carrelage* "Nature & Harmonie".

2. Supports

Neuf ou ancien (chape ciment, dalle de liège, dalle chanvre, dalle béton...).

3. Préparation du support

Le support doit être parfaitement propre, sec, dur et exempt de taches de graisse.

Éliminer par brossage peinture, laitance de béton, trace de colle...

Dépoussiérer soigneusement par aspiration ou balayage.

4. Condition d'application

Température d'utilisation de + 8° C à 35° C.

Ne pas appliquer sur sol chauffant en service, arrêter le chauffage au moins 24 heures avant la mise en œuvre.

5. Application

Le *Primaire Sol* est prêt à l'emploi. À l'intérieur il peut être dilué avec de l'eau propre jusqu'à 15%. Bien agiter, puis appliquer régulièrement à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau laine.

6. Limite d'emploi

Ne pas appliquer sur :

- sol humides ou à risques de remontées d'humidité
- sol friables ou instables
- sol bois

7. Nettoyage du matériel à l'eau, immédiatement après usage.

8. Consommation

100 à 150 ml / m², environ 7 à 10 m² / L selon l'absorption du support.

9. Séchage

Hors poussière en 3 heures, sec et recouvrable après 24 heures.

10. Couleur

Incolore.

11. Conditionnement

Seau de 5 L et 10 L.

12. Composition

Eau, acrylate pur.

13. Conservation

6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur.

15. Précaution d'emploi

Tenir hors de portée des enfants et ne pas déverser dans les canalisations d'évacuation.

Votre distributeur Conseil :

Natur'  Logis

Natur'O Logis

329 Avenue d'Altkirch

68350 BRUNSTATT (Haut-Rhin)

Tél. : 03 89 06 45 20

Site web : www.naturologis.fr